

SMARTEN  
YOUR  
ENERGY



# SMILE Wallbox

SMILE-EVCT11

EV SERIE  
LEISTUNG  
11 kW



KfW förderfähig

Alpha Monitoring Ready

Max. Ladeleistung 11 kW

Intelligente Ladesteuerung

Moderner Zugangsschutz (RFID)

6 mA DC-Fehlerstrom-Schutz-Schalter integriert

# SMILE Wallbox

## SMILE-EVCT11



Modell	SMILE-EVCT11
Abmessung (B x T x H)	325 x 181 x 87 mm
Gewicht	3,2 kg
Umgebungstemperatur	-30°C bis 50°C
Relative Luftfeuchtigkeit	15 - 90 %
Betriebshöhe	< 2000 m
Produktgarantie	2 Jahre
<b>Eingang</b>	
AC-Nennspannung	400 V, 3P+N+PE
Nennstrom	16 A
Frequenz	50 / 60 Hz
<b>Ausgang</b>	
AC-Ausgangsspannung	400 V
Max. Strom	16 A
Nennleistung	11 kW
<b>Schnittstelle</b>	
Ladestecker	Typ-2-Stecker
Kabellänge	7 m
Zugangsschutz	RFID-Karte (inklusive)
<b>Kommunikation</b>	
EMS	RS485
OCPP	OCPP 1.6 Json (OCPP 2.0 optional)
Alpha Monitoring Ready	Ja
<b>Sicherheit</b>	
RCD	6 mA DC
IP-Schutzklasse	IP65

